

EGA Development Kit

Wirtschaftlicher Einstieg in die Welt der elektronisch geregelten Abspuleinheiten

Economical entry into the world of electronically controlled unwinding units



Das zeichnet das EGA Development Kit aus:

- Einfache Steuerung über das Bedienpanel
- Kit kann leicht an einem Gestell montiert werden
- Leichter Einstieg für Produktionsversuche mit der EGA
- Kompatibel mit EGA600 oder EGA2000 (Anzahl der Motoren in Absprache)

What sets the EGA Development Kit apart:

- Easy control via operating panel
- Kit can be easily mounted on a frame
- Easy entry point for production tests with the EGA
- Compatible with EGA600 or EGA2000 (number of motors to be agreed upon)

EGA600 Technische Daten/ Technical data:	EGA2000 Technische Daten/ Technical data:
Abzugsgeschwindigkeit/ Unwinding speed: 1 - 250 m/min	Abzugsgeschwindigkeit/ Unwinding speed: 1 - 250 m/min
Fadenspannungsbereich/ Range of thread tension: 50 - 600 cN	Fadenspannungsbereich/ Range of thread tension: 200 - 2000 cN
Spulendurchmesser/ Bobbin diameter: variabel/ variable	Spulendurchmesser/ Bobbin diameter: variabel/ variable
Standardgröße Spulenaufnahme/ Standard size bobbin holder: 76 / 94 mm	Standardgröße Spulenaufnahme/ Standard size bobbin holder: 76 / 94 mm
Spulengewicht/ Bobbin weight: max. 20 kg	Spulengewicht/ Bobbin weight: max. 40 kg

Für weitere Infos kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail/

For further information, please contact us by e-mail: info@texmer.de

Oder besuchen Sie unsere Website/ Or visit our website: www.texmer.de